TÜV THÜRINGEN

Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 3510.02100.Z01
Mark Approval Certificate No.

(nur gültig mit umseitigen Bedingungen und Zeichengenehmigungsvertrag / *only valid with terms and conditions overleaf and Mark Approval Contract*)

Genehmigungsinhaber: *Licence holder*	Tischkönig GmbH Dekan-Lippert-Str. 1, 95158 Kirchenlamitz
Fertigungsstätte: *Manufacturing location*	10054627.001

Aktenzeichen *File reference*	Prüfbericht *Test report*	Ausstellungsdatum *Date of issue*
3510.02100	3510.02100.B01, 3510.01668.B01	16.08.2022

Prüfzeichen:
Test mark

Grundvariante
Basic layout

alternative Variante (zulässig gemäß ProdSG für Zeichenhöhe bis max. 2 cm)
alternative layout (admissible according to mark height up to max. 2 cm)

Erzeugnis: *Product*	**Büromöbel / *office furniture*** **Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische 3Q6, 3R11 /** ***electric height adjustable desks 3Q6, 3R11***
Technische Beschreibung: *Technical description*	siehe Anlage 1 / *see annex 1*
Sicherheitstechnisch geprüft nach: *Safety tested according to:*	EK5/AK3 13-01:2018 Prüfgrundsatz für die Sicherheit und Ergonomie von Sitz-/Steharbeitstischen / *test principle for the safety and ergonomics of tables and desks for sit / stand working position*, ChemVerbotsV, VO (EG) 1907/2006 Anh. XVII (REACH), AfPS GS 2019:01 PAK

Das/die oben aufgeführte/n Erzeugnis/se erfüllt/erfüllen die Anforderungen gemäß Abschnitt 5 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) vom 8. November 2011. Die Genehmigung, das oben abgebildete GS-Zeichen bei Einhaltung der Proportionen gemäß den umseitig abgedruckten Bedingungen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Die Übertragung der Zeichengenehmigung durch den Genehmigungsinhaber auf Dritte ist unzulässig.

The product/s specified above fulfils/fulfil the requirements according to chapter 5 of the German Product Safety Act (ProdSG) from 8th November 2011. Approval for using the GS-mark illustrated above complying with the proportions and in accordance with the contractual conditions printed overleaf, is hereby given. The licence holder is not authorized to transfer the mark approval to a third party.

Dieser Ausweis gilt bis zum 18.05.2027.
This certificate is valid until 18.05.2027.

Gültigkeit online prüfen
Check validity online

Dieser Ausweis besteht aus: 1 Blatt, 1 Anlage Seite 1 – 3
This certificate consists of 1 sheet, 1 annex page 1 – 3

Dipl.-Ing. Beate Grüning
stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle
Deputy head of certification body

TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co. KG, Prüfstelle für Gerätesicherheit, Ichtershäuser Str. 32, 99310 Arnstadt

Bedingungen

zum Benutzen des abgebildeten Prüfzeichens des TÜV Thüringen

Diese Genehmigung gilt nur für die umseitig genannte Firma und die angegebene Fertigungsstätte. Sie kann allein von der Prüfstelle auf Dritte übertragen werden.

Das Recht zum Benutzen des abgebildeten Prüfzeichens erstreckt sich nur auf solche Erzeugnisse, die dem umseitig aufgeführten, von der Prüfstelle untersuchten Baumuster, entsprechen.

Alle Erzeugnisse für die das Prüfzeichen benutzt wird, müssen mit dem der Prüfstelle gemeldeten Firmenzeichen (Ursprungszeichen) versehen sein. Prüfzeichen und Firmenzeichen sind stets gemeinsam auf oder in den gleichen Teilen, möglichst in der gleichen Weise, haltbar und deutlich sichtbar anzubringen. Das Prüfzeichen muss so angebracht werden, dass es nicht ohne Zerstörung abgelöst werden kann.

Der Inhaber der Genehmigung ist verpflichtet, die Fertigung der mit dem Prüfzeichen versehenen Erzeugnisse laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen bzw. mit dem durch die Prüfstelle positiv bewerteten Referenzbaumuster zu überwachen und insbesondere die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von der Prüfstelle geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen.

Er ist darüber hinaus verpflichtet, die notwendigen Kontrollmaßnahmen der Prüfstelle zur Überwachung der Herstellung und zur rechtmäßigen Verwendung des Prüfzeichens zu dulden.

Ggf. ergänzende Bedingungen in Anlagen zu diesem Ausweis

Für die Genehmigung gelten außer vorgenannten Bedingungen auch alle übrigen Bestimmungen des Vertrages über die Erteilung der Zeichengenehmigung und die Benutzung von Prüfzeichen des TÜV Thüringen.

Dieser Genehmigungsausweis muss der Prüfstelle zurückgegeben werden, wenn er durch Kündigung seine Gültigkeit verloren hat.

TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Prüfstelle für Gerätesicherheit
Ichtershäuser Str. 32
D-99310 Arnstadt
Telefon: 03628/598370
Fax: 03628/598371

Terms

for the use of the overleaf copied test mark of TÜV Thüringen

This approval applies only to the company and manufacturing location indicated on the reverse side of this certificate. It can be transferred to third persons only by the Testing Centre.

The right to use the TÜV mark shown applies only to the products that correspond to those listed overleaf, which have been inspected and approved by the Testing Centre.

All products for which the TÜV mark is used must bear the trademark (mark of origin) registered with and recognised by the Testing Centre. The TÜV mark and the trademark must always be affixed together or on the same parts; as far as possible in the same way so as to be durable and clearly visible. The TÜV mark must be mounted in such a way that it cannot be removed without being destroyed.

The licence holder is obliged to monitor the manufacturing of the product bearing the TÜV mark for compliance with the test regulations respectively with the specimen positive stated by the Testing Centre and to perform in a proper manner the respective control tests as specified by the test regulations or as required by the Testing Centre.

Above it, the licence holder undertakes to tolerate all necessary supervising measures by the Testing Centre to monitor manufacturing and the legitimate use of the TÜV mark.

Where required additional terms annexed to that approval certificate

In addition to the aforementioned conditions all other regulations of the contract of granting the mark licence and the use of TÜV marks shall apply.

This approval certificate must be returned to the Testing Centre if it has been declared invalid.

TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Testing Centre for Equipment Safety
Ichtershäuser Str. 32
D-99310 Arnstadt
Telephone: 03628/598370
Fax: 03628/598371

Technische Beschreibung / *technical description*:

Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische 3Q6, 3R11 / *electric height adjustable desks 3Q6, 3R11*

Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch 3Q6

Gestell / *frame*

- Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet / *steel construction, powder coated*
- quadratische Hubsäulen Linak DL6 inkl. Piezo / *square lifting columns Linak DL6 incl. piezo*
- Verstellbereich: 60 - 125 cm (ohne Tischplatte) / *adjustment range: 60 - 125 cm (without table top)*
- Ausleger: 30 x 70 mm, Stärke 2 mm Stahlprofil mit abgeflachten Kanten oder 14 mm Stahlprofil mit 2 mm Inox-Abdeckung / *outrigger: 30 x 70 mm, thickness 2 mm steel profile with flattened edges or 14 mm steel profile with 2 mm Inox cover*
- abriebfeste Kunststoffbodengleiter für sicheren Stand inkl. Niveauausgleich bis zu 10 mm / *abrasion-resistant plastic floor glides for safe stand incl. level compensation up to 10 mm*

Elektrische Komponenten / *electrical components*

Linaksäule /*Linak column*:
- Item no.: DL6100BNE650560
- max. load: 1200 N
- Power rate: 18 V, max. 10.0 A
- Duty cycle: 10%, max. 2 min/18 min

Steuerung / *control*:
- Item no.: CBD6SP00020A-009
- U In: 230 V, 50 Hz
- P In, max: 300 W
- Output 1,2: 12 V - 40 V DC, 9 A
- Output DC: 40 V, 5 A
- Op.: Int. 10%, max. 2 min/18 min
- S.W. P/N: 03002000 Ver. 1.63

Bedienfeld / *control panel*:
- Item no.: DPG1C32-000006
- SW: 0077082 ver 1.29
- Model: DPG1C
- FCC: XBE-DPG1B
- IC: 12338B-DPG1B

Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch 3R11

- Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet / *steel construction, powder coated*
- runde Hubsäulen Linak DL11 inkl. Piezo / *round lifting columns Linak DL11 incl. piezo*
- Verstellbereich: 60 - 125 cm (ohne Tischplatte) / *adjustment range: 60 - 125 cm (without table top)*
- Ausleger: 30 x 70 mm, Stärke 2 mm Stahlprofil mit abgeflachten Kanten oder 14 mm Stahlprofil mit 2 mm Inox-Abdeckung / *outrigger: 30 x 70 mm, thickness 2 mm steel profile with flattened edges*
- *or 14 mm steel profile with 2 mm Inox cover*
- abriebfeste Kunststoffbodengleiter für sicheren Stand inkl. Niveauausgleich bis zu 10 mm / *abrasion-resistant plastic floor glides for safe stand incl. level compensation up to 10 mm*

TÜV THÜRINGEN

Elektrische Komponenten / *electrical components*:

Linaksäule / *Linak column*:
- Item no.: DL11000A0E650560
- max. load: 800 N
- Power rate: 18 V, max. 10.0 A
- Duty cycle: 10%, max. 2 min/18 min

Steuerung / *control*:
- Item no.: CBD6SP00020A-009
- U In: 230 V, 50 Hz
- P In, max: 300 W
- Output 1,2: 12 V - 40 V DC, 9 A
- Output DC: 40 V, 5 A
- Op.: Int. 10%, max. 2 min/18 min
- S.W. P/N: 03002000 Ver. 1.63

Bedienfeld / *control panel*:
- Item no.: DPG1C32-000006
- SW: 0077082 ver 1.29
- Model: DPG1C
- FCC: XBE-DPG1B
- IC: 12338B-DPG1B

Tischplatten / *table tops*

Abmaße / *dimensions* (LxB / *LxW*) [cm]:

- 120 x 80
- 140 x 80
- 160 x 80
- 180 x 80
- 200 x 80

Material / *material*:

- Spanplatte 25 oder 30 mm mit beidseitiger Melaminharz – Beschichtung / *chipboard 25 or 30 mm with melamine resin coating on both sides*
- Spanplatte 30 mm mit HPL – Beschichtung / *chipboard 30 mm with HPL - coating*
- Spanplatte 25 mm, B1 (schwer entflammbar) / *chipboard 25 mm, B1 (flame retardant)*
- 2 mm ABS Kante / *2 mm ABS edge*

Dekorübersicht / *decor overview*:

Schreibtische / *desks* 3Q6, 3R11							
Dekor / *decor*	Ahorn / *maple*	Akazie / *acacia*	Bardolino Eiche / *bardolino oak*	Buche / *beech*	Corbridge Eiche / *corbridge oak*	Lichtgrau / *light gray*	Porzellan-weiß / *porcelain white*
mit Melamin-Platte / *with melamin plate*	Ja / yes	Ja / yes	Ja / yes	Ja / yes	Ja / yes	Ja / yes	Ja / yes
mit HPL-Platte / *with HPL-plate*	Ja / yes	Nein / no	Nein/ no	Ja / yes	Nein/ no	Ja / yes	Ja / yes
mit B1-Platte / *with B1-plate*	Ja / yes	Nein / no	Nein/ no	Ja / yes	Nein/ no	Ja / yes	Ja / yes

TÜV THÜRINGEN

Aufbau der Artikelnummern / *structure oft he item numbers*:

TE3Q6M-POW-30-14080-A

Art
TE3Q6M = Schreibtisch 3Q6, mit Melaminharzplatte
TE3Q6H = Schreibtisch 3Q6, mit HPL-Platte
TE3Q61 = Schreibtisch 3Q6, mit schwer entflammbarer Platte

TE3R11M = Schreibtisch 3R11, mit Melaminharzplatte
TE3R11H = Schreibtisch 3R11, mit HPL-Platte
TE3R111 = Schreibtisch 3R11, mit schwer entflammbarer Platte

Dekor
SAN = Ahorn
LAH = Akazie (nur Melamin)
BEN = Bardolino Eiche (nur Melamin)
EBU = Buche
ENH = Corbridge Eiche (nur Melamin)
LGR = Lichtgrau
POW = Porzellanweiß

Plattenstärke
25 = 25 mm
30 = 30 mm

Plattengröße
12080 = 120 x 80 cm
14080 = 140 x 80 cm
16080 = 160 x 80 cm
18080 = 180 x 80 cm
20080 = 200 x 80 cm

Gestellfarben
A = Weißaluminium (RAL 9006)
AI = Ausleger Weißaluminium (RAL 9006) + Inoxabdeckung

zusätzlich bei Schreibtisch 3Q6
S = Schwarz (RAL 9005)
W = Weiß (RAL 9016)
SI = Ausleger Schwarz (RAL 9005) + Inoxabdeckung
WI = Ausleger Weiß (RAL 9016) + Inoxabdeckung

Anwendungsbereich / *scope of application*: Bürobereich / *office area*

B. Grünz